

UVC Desinfektion

ND CleanRoom er special designet til desinfektion af overflader i renrum og anvendes blandt andet i klasse B områder.

Vægslampen sikrer effektivt mod bakterier, svampesporer eller virus på alle lystilgængelige overflader.

ND CleanRoom fås som:

- 1 – 2- 3 eller 4 moduler samlet til en lampe
 - Fra 1020 – 4080 mm bred
- Vægmontering, kan limes eller skrues op
 - Monteres i 2 steps, hhv. bagplade og frontskærm
- Lukket enhed og fuges efter montering
- Kabel udgang bagud, i valgfri side
- Indbygget reflektor af spejlplade
- Gennemprøvet teknologi med høj UVC ydelse
- Leveres i rustfri stål 316



Læs mere om
UVC her

Teknisk information:

Lamperne indeholder en lyskilde per modul som forbindes til ballast tavle med max. 10 meter UVC kabel.

Lampehusets design sikrer optimal udstråling fra UVC lampen og med et hygiejnisk lukket design, kan systemet anvendes i renrumsmiljøer og andre udfordrende miljøer.

1 modul



2 modul



3 modul



4 modul



Specifikationer	
Specifikationer kan variere baseret på de enkelte konfigurationer	
Produktnavn	ND CleanRoom
Levetid på pære	Op til 10.000 timer eller 3500 tænd/sluk eller 2 år fra levering
Omgivelsestemperatur	(standard) 20-40°C (amalgam) 0-90°C
Antal UVC-lamper	1 -4 stk.
UVC dosis*	265 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
IP	54/67 (kan konfigureres)
Elektrisk info	230V – 90W/105W
Højde × Længde × Bredde	219 mm × 1020 (op til 4080) mm × 125 mm
Vægt	Ca. 2kg
Kabinet materiale	Rustfri stål 316
Beskyttelse mod glassplintring	Optionel belægning af glas med FKM godkendt FEP

*UVC-dosis er målt på 100cm afstand i henhold til norm og med anvendelse af en godkendt ballast.