

UVC Desinfektion

Wall-C Corner er en hjørneoptimeret UVC-enhed specialdesignet til kontaminationskontrol, der opfylder Annex 1-kravene for renrum op til klasse B.

Lampen er optimeret til hjørner, på steder hvor pladsmangel er en udfordring – for eksempel i gennemgangssluser.

Hjørnelampen tilfører yderligere kontaminationskontrollforanstaltning inden for CSS (Contamination Control strategy) og sikrer effektivt mod bakterier, svampesporer eller vira på alle lystilgængelige overflader.

Wall-C Corner:

- ➔ Vægmontering, kan limes eller skrues op
 - Monteres i 2 steps, hhv. bagplade og frontskærm
- ➔ Lukket enhed, fuges efter montering
- ➔ Kabeludgang bagud.
- ➔ Gennemprøvet teknologi med høj UVC-ydelse
- ➔ Leveres i SS316 rustfrit stål
- ➔ Serviceadgang fra rumsiden



Læs mere om
UVC her

Teknisk information:

Lampen indeholder en lyskilde, der er forbundet til en integreret ballast.

Lampehusets design sikrer optimal udstråling fra UVC-lampen og med et hygiejnisk lukket design, kan systemet anvendes i renrumsmiljøer og andre udfordrende miljøer.

Specifikationer	
Specifikationer kan variere baseret på de enkelte konfigurationer	
Produktnavn	Wall-C Corner
Levetid på pære	Op til 10.000 timer eller 3500 tænd/sluk eller 2 år fra levering
Omgivelsestemperatur	(standard) 20-40°C (amalgam) 0-90°C
Antal UVC-lamper	1
UVC dosis*	265 µW/cm ²
IP	54/67 (kan konfigureres)
Elektrisk info	230V – 90W/105W
Dybde × Længde × Bredde (enheden er trekantet)	56 mm × 954 mm × 76 mm
Vægt	Ca. 2kg
Kabinet materiale	SS316 rustfrit stål
Beskyttelse mod glassplintring	Optionel belægning af glas med FKM godkendt FEP

*UVC-dosis er målt på 100cm afstand i henhold til norm og med anvendelse af en godkendt ballast.